

## Kopf- und Fußzeilen

1/6

Sehr bequem: `\usepackage{scrpage2}`

Kopfzeile: `\ihead{...}`, `\chead{...}`, `\ohead{...}`

Fußzeile: `\ifoot{...}`, `\cfoot{...}`, `\ofoot{...}`

Alle Elemente leeren: `\clearscrheadfoot`

Beispiel:

```
\clearscrheadfoot
```

```
\ifoot{16. Dezember 2005}
```

```
\ofoot{\pagemark}
```

```
\pagestyle{scrheadings} (im Body)
```

## Fußnoten und KOMA-Skript

3/6

```
\deffootnote [Markenbreite] {Einzug}{  
    Absatzeinzug}{Markendefinition}
```

Fußnotenmarkierung bzw. -ziffer:

```
\thefootnotemark
```

Aus der KOMA-Skript-Dokumentation:



## Fußnoten

2/6

Im Text:

```
\footnote{Text in der Fußnote}, bzw.
```

```
\footnote[nummer]{Text in der Fußnote}
```

Fußnotenzähler:

```
footnote
```

```
Bspw. \setcounter{footnote}{0}
```

## Querverweise

4/6

Markierung `\label{name}`

Verweis (Nummer) `\ref{name}`

Verweis (Seite) `\pageref{name}`

```
\subsection{Grün}
```

Bemerkenswert `\label{gruen}` an der grünen Farbe ist ihre Farbe.

```
\subsection{Blau}
```

Blau ist eine andere Farbe als das Grün, welches auf Seite `\pageref{gruen}` besprochen wurde.

## Selbstdefinierte Befehle

5/6

```
\newcommand{befehl}[narg]{definition}
```

Zum Beispiel:

```
\newcommand{\rub}{Ruhr-Universität Bochum}
```

```
\newcommand{\lin}{\rule{\textwidth}{0.5pt}}
```

Oder:

```
\newcommand{\fett}[1]{\textbf{#1}}
```

Oder:

```
\newcommand{\buch}[2]{\textsc{#1} (#2)}
```

d.h. `\buch{Kopka}{2002}` → KOPKA (2002)

## Selbstdefinierte Umgebungen

6/6

```
\newenvironment{name}{beg-def}{end-def}
```

Beispielsweise:

```
\newenvironment{tlist}{
```

```
  \begin{list}{\textbullet}{
```

```
    \setlength{\itemsep}{0pt}
```

```
    \setlength{\parsep}{0pt}
```

```
    \setlength{\labelwidth}{1.2em}
```

```
    \setlength{\leftmargin}{1.2em}
```

```
  }
```

```
}{\end{list}}
```