

## Quelltext-Organisation

1/3

Einlesen von Dateien an der Stelle des Auftretens:

```
\input{dateiname}
```

Ebenso; Ausgabe beginnt auf neuer Seite:

```
\include{dateiname}
```

Auswahl der mit `\include` zu verarbeitenden Dateien:

```
\includeonly{dateiname,...}
```

## Einstellen der Standardschrift

3/3

Serifenschrift: `\rmdefault`

Serifenlose Schrift: `\sfdefault`

Schreibmaschinenschr.: `\ttdefault`

Zum Beispiel:

```
\renewcommand{\rmdefault}{ptm}
```

```
\renewcommand{\sfdefault}{ptm}
```

```
\renewcommand{\ttdefault}{cmtt}
```

## Schriften

2/3

Bspw. `\usepackage{times}`

ABCDE abcde 12345 ff fl ffi »abc«

times/mathptmx:     **ABCDE abcde 12345 ff fl ffi »abc«**

palatino/mathpazo:  **ABCDE abcde 12345 ff fl ffi »abc«**

newcent:           **ABCDE abcde 12345 ff fl ffi »abc«**

charter:            **ABCDE abcde 12345 ff fl ffi »abc«**

bookman:           **ABCDE abcde 12345 ff fl ffi »abc«**

avant:              **ABCDE abcde 12345 ff fl ffi »abc«**

helvet:             **ABCDE abcde 12345 ff fl ffi »abc«**