

Einlesen von Dateien an der Stelle des Auftretens:

```
\input{dateiname}
```

Ebenso; Ausgabe beginnt auf neuer Seite:

```
\include{dateiname}
```

Auswahl der mit `\include` zu verarbeitenden Dateien:

```
\includeonly{dateiname,...}
```

Bspw. `\usepackage{times}`

ABCDE abcde 12345 ff fl ffi »abc«

times/mathptmx: **ABCDE abcde 12345 ff fl ffi »abc«**

palatino/mathpazo: **ABCDE abcde 12345 ff fl ffi »abc«**

newcent: **ABCDE abcde 12345 ff fl ffi »abc«**

charter: **ABCDE abcde 12345 ff fl ffi »abc«**

bookman: **ABCDE abcde 12345 ff fl ffi »abc«**

avant: **ABCDE abcde 12345 ff fl ffi »abc«**

helvet: **ABCDE abcde 12345 ff fl ffi »abc«**

Einstellen der Standardschrift

Serifenschrift: `\rmdefault`

Serifenlose Schrift: `\sfdefault`

Schreibmaschinenschr.: `\ttdefault`

Zum Beispiel:

```
\renewcommand{\rmdefault}{ptm}
```

```
\renewcommand{\sfdefault}{ptm}
```

```
\renewcommand{\ttdefault}{cmtt}
```